

Handelsname: **BÖCOPUR-Beschleuniger**

**Technische Daten:**

Äußere Beschaffenheit:	dünnflüssig
Farbe:	farblos-trüb
Geruch:	geruchlos
Viskosität	ca. 40 mPas/+20°C
Dichte:	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> (+ 20° C)
Verbrauch:	0,8 Gew.-% auf BÖCOPUR 1K - 120 g pro 15 kg-Gebinde BÖCOPUR 1K - 32 g pro 4 kg-Gebinde BÖCOPUR 1K
Verarbeitungszeit (der fertigen Mischung):	ca. 20 min. (je nach Witterung und Produkttemperatur )
Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken</li> <li>- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich</li> <li>- Reizt Augen, Atmungsorgane und die Haut</li> <li>- Geeignete Schutzhandschuhe tragen</li> <li>- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.</li> </ul>
Hinweise auf Gefahren:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken</li> <li>- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich</li> <li>- Reizt Augen, Atmungsorgane und die Haut.</li> </ul>
Lieferform:	120 g PE-Flasche 32 g PE-Flasche
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frostfrei lagern</li> <li>- kühl, in verschlossenen Originalbehältern</li> <li>- vor Sonneneinstrahlung schützen</li> </ul>

## Kundeninformation:

### Produkt:

**BÖCOPUR-Beschleuniger** ist eine dünnflüssige, farblose Reaktionskomponente.

### Einsatzzweck:

**BÖCOPUR-Beschleuniger** ist eine auf die **BÖCOPUR 1K-Flüssigbeschichtung** abgestimmte zweite Reaktionskomponente, die zu einer schnelleren Aushärtung der **BÖCOPUR 1K-Flüssigbeschichtung** führt.

### Verarbeitung:

**BÖCOPUR-Beschleuniger** wird direkt in das **BÖCOPUR 1K**-Gebinde zugegeben und sofort gründlich mit einem sauberen Rührer homogen vermischt. Mischzeit ca. 3 Minuten. Die Verarbeitungszeit der fertigen Mischung beträgt ca. 20 Minuten, bei +20°C. Höhere Außen-/Untergrund-/Produkttemperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Verarbeitungszeit. Die in Abhängigkeit von der **BÖCOPUR 1K**-Gebindegröße angegebene Beschleuniger-Menge muss eingehalten werden.

Die Verarbeitungshinweise für die **BÖCOPUR 1K-Flüssigbeschichtung**, als Dach- oder Bauwerksabdichtung, sind dem entsprechenden Produktdatenblatt zu entnehmen.

### Hinweis:

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Beschichtung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Fall ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.