



**Obchodní název:** **BÖCOPLAST VS**  
asfaltová emulze

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Technická data:</b>                               |                 |
| Vnější vlastnosti:                                   | řidký           |
| Obsah asfaltu:                                       | ≥ 30% hmotnosti |
| Obsah vody a emulgátorů:                             | ≤ 70% hmotnosti |
| Bod měknutí pevné látky metodou „kulička a kroužek“: | ≥ + 45° C       |
| Doba sušení až do prašného sucha:                    | ≤ 5 h           |
| Doba výtoku, ISO 2431, 4 mm, + 20° C:                | ≥ 15 s          |

|   |  |
|---|--|
| Upozornění k bezpečnému zacházení:  | - Nádoby pevně uzavírat.<br>- Zamezit úniku do kanalizace. |
| Upozornění na nebezpečí:  | odpadá   |
| Třída nebezpečí dle VbF (nařízení o hořlavých látkách):                         | odpadá   |
| Kategorie látky dle GGVS/GGVE (nařízení o pozemní přepravě nebezpečných látek): | odpadá   |
| GISCODE (kód produktu):   | BBP 10   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Skladování:         | Min. 12 měsíců v uzavřených nádobách. Skladovat v nezámrzných prostorách. |
| Forma dodání:       | Plastová nádoba 25, 12 litrů  |
| Spotřeba materiálu: | 0,25 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>   |

## GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und  
Bautenschutz GmbH & Co. KG  
**organizační složka**

Heinrich-Börner-Straße 31  
D-36251 Bad Hersfeld  
Pražská 870  
CZ- 294 21 Bělá pod Bezdězem

Tel. +49 (0)6621 175-0  
Fax +49 (0)6621 175-200  
Tel. +420 602 219 694

Info@GeorgBoerner.de  
[www.GeorgBoerner.de](http://www.GeorgBoerner.de)

[boerner@boerner.cz](mailto:boerner@boerner.cz)  
[www.boerner.cz](http://www.boerner.cz)



## Obchodní informace:

### Produkt:

**BÖCOPLAST VS** je za studena zpracovatelná, řídká, asfaltová emulze bez rozpouštědel na kationoidní bázi s dobrými penetračními vlastnostmi. Penetrační nátěr je šetrný k životnímu prostředí.

**BÖCOPLAST VS** odpovídá směrnici 804 "Železniční mosty" DB Deutsche Bahn AG.

### Účel použití:

**BÖCOPLAST VS** se používá jako základní nátěr na masivní spodní konstrukce pro asfaltové nebo modifikované asfaltové pásy s minerálním nebo břidličným posypem. Tvoří přílnavý můstek mezi asfaltovými nastavovacími nebo za studena samolepicími pásy v systémech plochých střech a spodních staveb.

### Pokyny pro zpracování:

Plochy určené pro základní nátěr musí být čisté a suché. Je třeba odstranit oleje a tuky, jakož i volné částice, opravit defektní místa.

Omítnuté plochy stěn nehladit, naopak zdrsnit (přílnavost). **BÖCOPLAST VS** se nanáší pomocí kartáče, neoprenového válečku nebo vhodným Airless-postřikovacím přístrojem (např. fa DeSOL).

Povrchová teplota stavby musí činit min + 5 °C. **BÖCOPLAST VS** by měl být při poklesu teploty pod bod mrazu skladován v temperovaných prostorách.

### Upozornění:

Štětce, kartáče nebo válečky z beráncí srsti nebo neoprenu musí být před použitím intenzívně navlhčeny. Pokud se tak neučiní, hrozí slepení (ztvrdnutí).

## **GEORG BÖRNER**

Chemisches Werk für Dach- und  
Bautenschutz GmbH & Co. KG  
**organizační složka**

Heinrich-Börner-Straße 31  
D-36251 Bad Hersfeld  
Pražská 870  
CZ- 294 21 Bělá pod Bezdězem

Tel. +49 (0)6621 175-0  
Fax +49 (0)6621 175-200  
Tel. +420 602 219 694

Info@GeorgBoerner.de  
[www.GeorgBoerner.de](http://www.GeorgBoerner.de)  
[boerner@boerner.cz](mailto:boerner@boerner.cz)  
[www.boerner.cz](http://www.boerner.cz)