

BÖCOPUR 1K

einkomponentige Polyurethan-Flüssigbeschichtung



»Die flüssige aufstreichbare Abdichtung«

- einfache und sichere Abdichtung für An- und Abschlussbereiche von Durchdringungen und aufgehenden Bauteilen
- in Kombination mit BÖCOPUR Voranstrich hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- in drei Farbtönen



Die Vorteile auf einen Blick

- extrem kältebeständig
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- elastische Dauerflexibilität
- Farbtöne : grün, anthrazit, silber

BÖCOPUR 1K

einkomponentige Polyurethan-Flüssigbeschichtung

Produkteigenschaften

BÖCOPUR 1K ist eine einkomponentige, nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsoffene und witterungsbeständige Endbeschichtung für Dachflächen als Oberflächenschutz auf Basis von Polyurethan-Prepolymeren. Weiterhin kann BÖCOPUR 1K im Rahmen von Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195 eingesetzt werden.

In Verbindung mit einer Einlage aus Polyflexvlies wird BÖCOPUR 1K zur Abdichtung von An- und Abschlussbereichen an Dachdurchdringungen und aufgehenden Bauteilen eingesetzt.

Durch die Verwendung von speziellen PUR-Prepolymeren wird eine ausgezeichnete Witterungs- sowie Alterungsbeständigkeit erzielt.

BÖCOPUR 1K hat eine elastische Dauerflexibilität und versprödet weder bei Alterung noch bei ex-

trem tiefen Temperaturen (dauerelastisch bis unter -35 °C). Die Beschichtung vulkanisiert selbsttätig mit der Luftfeuchtigkeit aus und weist eine hervorragende Haftung auf nahezu

allen bauseits vorkommenden Dachoberflächen auf. Auf Grund der feuchtigkeitshärtenden Eigenschaften ist eine schnelle Regenfestigkeit gewährleistet.

Verarbeitungsbeispiel Anschlussabdichtung



Erster Anstrich mit BÖCOPUR 1K



Einlegen des Vlieses



Andrücken des Vlieses



Fertige Anschlussabdichtung

